

# ***Climatiseurs mobiles Aelia II***



***La Clim où vous voulez !***



***Airwell***

**La Clim, c'est Airwell.**

# Branchez AIRWELL...

## et profitez partout d'un air pur, toujours à la bonne température.



**Qui, aujourd'hui,  
reste insensible  
à la qualité de l'air ?**

Les climatiseurs AELIA II d'AIRWELL procurent une fraîcheur agréable, équilibrée, bien répartie.

Autre élément de confort : ils déshumidifient, filtrent et ventilent l'air de la maison. Tout l'été, vous et votre famille vivez dans une atmosphère saine et sans cesse renouvelée.

Avec les climatiseurs AELIA II, c'est la fraîcheur et le bien-être instantanés : **où vous voulez, quand vous voulez...**

**...et toute l'année**, si vous choisissez le modèle réversible qui rafraîchit en été et chauffe en hiver.

**GAMME AELIA II : 3 MODÈLES  
À L'ESTHÉTIQUE SÉDUISANTE  
ET RÉSOLUMENT MODERNE.**



## **Mobiles**, ils vous suivent partout.

Montés sur roulettes et peu encombrants, les climatiseurs AELIA II sont un modèle de maniabilité. Ils apportent fraîcheur et confort partout dans la maison, de la chambre au salon.

Une fois l'été éloigné, ils se rangent facilement. Tout simplement !

Avec le modèle réversible, vous profitez également pendant les jours frais du printemps et de l'automne d'un système de chauffage très économique.

## **Silencieux**, ils sont la discrétion même.

Les climatiseurs AELIA II savent se faire oublier. En effet, leur fonctionnement est d'un grand silence. La pièce est fraîche, calme. Vous êtes tranquille, tout le monde est bien.

## **Pratiques**, ils obéissent au doigt et à l'œil.

Un simple coup d'œil sur la télécommande vous permet de contrôler la température. Une pression de doigt suffit alors pour régler ou programmer votre confort. Au degré près, bien entendu.

## **Simple**, ils s'installent très facilement.




**Monobloc  
ou bibloc :**  
**Branchez  
et fermez  
les yeux...**

**AELIA II 7 monobloc**  
**Raccordement :**  
**une simple gaine  
d'évacuation de faible  
diamètre est placée  
vers l'extérieur.**



**AELIA II 10 et 14 bibloc**  
**Raccordement :**  
**une liaison frigorifique  
souple et déconnectable  
relie les deux blocs.**



## **Commandes**, selon les modèles, 2 possibilités :



Commande  
directe



Télécommande  
infrarouge  
(version Aélia II  
14 RC IR)



Principales commandes : Modes Froid / Chaud / Ventilation / Déshumidification • 3 vitesses de ventilation • Affichage de la température de la pièce • Réglage de la température • Fonction "I feel" • Ralenti de nuit • Balayage automatique de l'air traité (modèles à télécommande infrarouge)...

# Complète, la gamme AELIA II répond à tous vos besoins.

## AELIA II 7:

Le confort idéal.

## AELIA II 10:

La fraîcheur tout l'été.

## AELIA II 14 RC IR :

Réversible : le confort toute l'année !



Froid Seul



Froid Seul



Froid Seul

Réversible

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### SERIE AELIA II



Modèles		Aelia II 7	Aelia II 10	Aelia II 14RC IR
Type de réfrigérant		R407C	R407C	R22
Puissance frigorifique (1)	kW	2	2,93	4,1
Puissance calorifique (2)	kW	-	-	4,2
Puissance absorbée	kW	0,95	1,19	1,84
Débits d'air vitesse normale	m <sup>3</sup> /h	270	460	518
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif
Télécommande		-	-	RC5

### Alimentation électrique

Plage de tension

1~230V - 50 Hz

198 / 254V

### Dimensions et poids

#### Unité Intérieure

Poids	kg	32	30	32
Dimensions (LxPxH)	mm	470x360x800	470x360x800	470x360x800

#### Unité extérieure

Poids	kg	-	10	17
Dimensions (LxPxH)	mm	-	440x188x490	440x320x540

### Caractéristiques de raccordement entre unités

#### Liaisons frigorifiques

Longueur	m	-	3	3
Dénivelé maximale autorisé	m	-	2	2

Nota : les valeurs sont exprimées sous tension de 230 V. (1) Puissance frigorifique nominale : Conditions internationales à 27 °C/19 °C humide - air extérieur 35 °C/24 °C humide (Normes NF EN 255.2 - NF EN 814.2) - (2) Puissance calorifique nominale : Conditions internationales à 20 °C/12 °C humide - air extérieur 7 °C/6 °C humide (Normes NF EN 255.2 - NF EN 814.2)



**ACE**  
Marketing

ACE - 1 bis, av. du 8 mai 1945 - Saint-Quentin-en-Yvelines  
F - 78284 Guyancourt Cedex  
Fax : +33 (0) 1 39 44 11 55 - Tel. : +33 (0) 1 39 44 78 00  
[www.airwell.com](http://www.airwell.com)



Votre distributeur agréé **Airwell**

