

programmable



splits muraux  
**Relax**



Froid seul



Réversibles



R22

automatique



**R22**



**Airwell**  
La Clim, c'est Airwell.

Télécommande infrarouge  
jusqu'à 8 mètres de portée



## Un choix de télécommandes multi-fonctions à la pointe de l'ergonomie

- Régulation automatique Froid/Chaud
- 3 vitesses de ventilation
- Ventilation automatique
- Ralenti de nuit
- Déshumidification
- Programmation



## Programmation



Le climatiseur, grâce à son microprocesseur, gère lui-même le confort des utilisateurs. La programmation permet une mise en marche différée ou un arrêt programmé de l'appareil. La réduction de la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

### RELAX modèles froid seul



#### RELAX 7

#### RELAX 9

#### RELAX 12

Puissance frigorifique (1)	kW	2,12	2,53	3,5
Puissance absorbée	kW	0,73	0,97	1,24

### RELAX RC modèles réversibles



#### RELAX 7 RC

#### RELAX 9 RC

#### RELAX 12 RC

Puissance calorifique (2)	kW	2,15	2,63	3,6
Puissance absorbée	kW	0,69	0,9	1,28

Déshumidification	l/h	0,7	1	1,7
Débits d'air (PV/GV)	m³/h	280 / 340	320 / 400	400 / 480

#### Pression acoustique à 1m (3)

Intérieur (PV/GV)	dB(A)	32/39	36/40	36/42
Extérieur	dB(A)	52	54	55

#### Alimentation électrique

		1-230 V - 50 Hz		
Plage de tension		198 - 254 V		
Calibre fusible am	A	8	8	12
Cable d'alimentation	mm²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Alimentation coté		Int	Int	Int
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif
Réfrigérant		R22		
Limites de fonctionnement		- 10 °C / + 43 °C		

#### Caractéristiques de raccordement entre unités

##### Liaisons frigorifiques (non fournies)

Longueur maximale	m	10	12	12
Dénivelé	m	7	7	7
Diamètre tube Gaz	Inchs	3/8"	3/8"	1/2"
Diamètre tube Liquide	Inchs	1/4"	1/4"	1/4"

##### Liaisons électriques (non fournies)

Modèles Froid seul	mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Modèles Réversibles	mm²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5

#### Dimensions et poids

##### Unité Intérieure

Poids	kg	7	7	8
Dimensions (LxPxH)	mm	680 x 180 x 250	680 x 180 x 250	840 x 180 x 250

##### Unité Extérieure

Poids	kg	23	26	37
Dimensions (LxPxH)	mm	600 x 250 x 500	600 x 250 x 500	760 x 245 x 545

Notes: Les valeurs sont exprimées sous une tension de 230V ou 3N 400V/50 Hz.

(1) Puissance frigorifique nominale: Conditions internationales (Normes NF EN 255.2 / 814.2) - 27°C/19°C humide - Air extérieur: 35°C/24°C humide.

(2) Puissance calorifique nominale: Conditions internationales 20°C/12°C humide - Air extérieur: 7°C/6°C humide.

(3) Pression acoustique globale en Dba (1m) aux conditions nominales: groupe extérieur en champ libre sur plan réfléchissant - groupe intérieur: installation dans un local de dimension moyenne, (PV-0,5s de réverbération).



**ACE**  
Marketing



**ACE**  
Industrie



Votre distributeur agréé

**Airwell**

ACE - 1 bis, av. du 8 mai 1945 - Saint-Quentin-en-Yvelines  
F - 78284 Guyancourt Cedex  
Fax : +33 (0) 1 39 44 11 55 - Tel. : +33 (0) 1 39 44 78 00  
[www.airwell.com](http://www.airwell.com)