

programmable



splits muraux

Relax



Froid seul



Réversibles



R407C



automatique

R407C



Airwell
La Clim, c'est Airwell.

Télécommande infrarouge jusqu'à 8 mètres de portée



Un choix de télécommandes multi-fonctions à la pointe de l'ergonomie

- Régulation automatique Froid/Chaud
- 3 vitesses de ventilation
- Ventilation automatique
- Ralenti de nuit
- Déshumidification
- Programmation



Le climatiseur, grâce à son microprocesseur, gère lui-même le confort des utilisateurs. La programmation permet une mise en marche différée ou un arrêt programmé de l'appareil. La réduction de la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

RELAX modèles froid seul



RELAX 7

RELAX 9

RELAX 12

| Puissance frigorifique (1) | kW | 2,12 | 2,5 | 3,5 |
|----------------------------|----|------|------|------|
| Puissance absorbée | kW | 0,83 | 1,03 | 1,24 |

RELAX RC modèles réversibles



RELAX 7 RC

RELAX 9 RC

RELAX 12 RC

| Puissance calorifique (2) | kW | 2,17 | 2,66 | 3,7 |
|---------------------------|----|------|------|------|
| Puissance absorbée | kW | 0,73 | 0,93 | 1,31 |

| | | | | |
|----------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| Déshumidification | l/h | 0,7 | 1 | 1,7 |
| Débits d'air (PV/GV) | m³/h | 320 / 400 | 350 / 450 | 400 / 480 |

| Pression acoustique à 1m (3) | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Intérieur (PV/GV) | dB(A) | 31/37 | 36/40 | 36/42 |
| Extérieur | dB(A) | 52 | 53 | 58 |

| Alimentation électrique | | 1-230 V - 50 Hz | | |
|---------------------------|-----|-------------------|---------|---------|
| Plage de tension | | 198 - 254 V | | |
| Calibre fusible am | A | 8 | 8 | 12 |
| Cable d'alimentation | mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
| Alimentation coté | | Int | Int | Int |
| Type de compresseur | | Rotatif | Rotatif | Rotatif |
| Réfrigérant | | R407C | | |
| Limites de fonctionnement | | - 10 °C / + 43 °C | | |

Caractéristiques de raccordement entre unités

| Liaisons frigorifiques (non fournies) | | | | |
|---------------------------------------|-------|------|------|------|
| Longueur maximale | m | 10 | 12 | 12 |
| Dénivelé | m | 7 | 7 | 7 |
| Diamètre tube Gaz | Inchs | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| Diamètre tube Liquide | Inchs | 1/4" | 1/4" | 1/4" |

| Liaisons électriques (non fournies) | | | | |
|-------------------------------------|-----|---------|---------|---------|
| Modèles Froid seul | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 |
| Modèles Réversibles | mm² | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 |

Dimensions et poids

| Unité Intérieure | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| Poids | kg | 7 | 7 | 8 |
| Dimensions (LxPXH) | mm | 680 x 180 x 250 | 680 x 180 x 250 | 840 x 180 x 250 |

| Unité Extérieure | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| Poids | kg | 23 | 26 | 37 |
| Dimensions (LxPXH) | mm | 610 x 240 x 520 | 610 x 240 x 520 | 760 x 245 x 545 |

Notas: Les valeurs sont exprimées sous une tension de 230V ou 3N 400V/50 Hz.

(1) Puissance frigorifique nominale: Conditions internationales (Normes NF EN 255.2 / 814.2) - 27°C/19°C humide - Air extérieur: 35°C/24°C humide.

(2) Puissance calorifique nominale: Conditions internationales 20°C/12°C humide - Air extérieur: 7°C/6°C humide.

(3) Pression acoustique globale en Dba (1m) aux conditions nominales: groupe extérieur en champ libre sur plan réfléchissant - groupe intérieur: installation dans un local de dimension moyenne, (PV-0,5s de réverbération).



ACE
Marketing



ACE
Industrie



Votre distributeur agréé

Airwell

ACE - 1 bis, av. du 8 mai 1945 - Saint-Quentin-en-Yvelines
F - 78284 Guyancourt Cedex
Fax : +33 (0) 1 39 44 11 55 - Tel. : +33 (0) 1 39 44 78 00
www.airwell.com