

programmable



splits muraux  
**Simply**



Réversibles



R22

automatique



**R22**



**Airwell**  
La Clim, c'est Airwell.

## Télécommande infrarouge jusqu'à 8 mètres de portée



## Programmation

## Un choix de télécommandes multi-fonctions à la pointe de l'ergonomie

- Régulation automatique Froid/Chaud
- 3 vitesses de ventilation
- Ventilation automatique
- Ralenti de nuit
- Déshumidification
- Programmation



Le climatiseur, grâce à son microprocesseur, gère lui-même le confort des utilisateurs. La programmation permet une mise en marche différée ou un arrêt programmé de l'appareil. La réduction de la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

### SIMPLY RC



### SIM 7 RC

### SIM 9 RC

### SIM 12 RC

### SIM 18 RC

### SIM 24 RC

<b>Puissance calorifique (1)</b>	kW	<b>2,14</b>	<b>2,6</b>	<b>3,6</b>	<b>5,27</b>	<b>7,19</b>
Puissance absorbée	kW	0,67	0,94	1,4	1,82	2,46
<b>Puissance frigorifique (2)</b>	kW	<b>2,14</b>	<b>2,5</b>	<b>3,3</b>	<b>5</b>	<b>6,54</b>
Puissance absorbée	kW	0,72	0,96	1,29	1,97	2,33
Déshumidification	l/h	0,7	1	1,5	2,2	3,09
Débits d'air (PV/MV/GV)	m³/h	275/315/360	310/340/390	385/410/450	580/690/830	690/860/990
<b>Pression acoustique à 1 m (3)</b>						
Intérieur (PV/MV/GV)	dB(A)	28/31/34	29/33/36	33/38/41	40/42/46	44/47/50
Extérieur	dB(A)	53	56	58	53	61
<b>Alimentation électrique</b>				<b>1-230 V - 50 Hz</b>		
Plage de tension				<b>198 - 254 V</b>		
Calibre fusible am	A	8	8	12	12	16
Câble d'alimentation	mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Alimentation côté		Int	Int	Int	Int ou Ext	Ext
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Réfrigérant				R22		
Limite de fonctionnement				- 10 °C / + 43 °C		
<b>Caractéristiques de raccordement entre unités</b>						
<b>Liaisons frigorifiques (non fournies)</b>						
Longueur maximale	m	10	10	12	15	15
Dénivelé	m	6	6	6	7	7
Diamètre tube Gaz	Inchs	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
Diamètre tube Liquide	Inchs	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
<b>Liaisons électriques (non fournies)</b>	mm²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
<b>Dimensions et poids</b>						
<b>Unité Intérieure</b>						
Poids	kg	8	8	9	14	14
Dimensions (LxPxH)	mm	815x170x280	815x170x280	815x170x280	1115x205x330	1115x205x330
<b>Unité Extérieure</b>						
Poids	kg	30	31	37	43	62
Dimensions (LxPxH)	mm	760x245x545	760x245x545	760x245x545	795x290x610	850x370x690

Notas : Les valeurs sont exprimées sous une tension de 230 V ou 3N 400 V / 50 Hz.

(1) Puissance calorifique nominale : Conditions internationales 20°C/12°C humide - Air extérieur : 7°C/6°C humide.

(2) Puissance frigorifique nominale : Conditions internationales (Normes NF EN 255.2 / 814.2) - 27°C/19°C humide - Air extérieur : 35°C/24°C humide.

(3) Pression acoustique globale en Dba (1m) aux conditions nominales : groupe extérieur en champ libre sur plan réfléchissant - groupe intérieur : installation dans un local de dimension moyenne, (PV-0,5s de réverbération).



**ACE**  
Marketing



**ACE**  
Industrie



Notre distributeur agréé **Airwell**

ACE - 1 bis, av. du 8 mai 1945 - Saint-Quentin-en-Yvelines  
F - 78284 Guyancourt Cedex  
Fax : +33 (0) 1 39 44 11 55 - Tel. : +33 (0) 1 39 44 78 00  
[www.airwell.com](http://www.airwell.com)