

programmable



splits muraux
Simply



Réversibles



R407C

automatique



R407C



Airwell
La Clim, c'est Airwell.

Télécommande infrarouge
jusqu'à 8 mètres de portée



Un choix de télécommandes multi-fonctions à la pointe de l'ergonomie

- Régulation automatique Froid/Chaud
- 3 vitesses de ventilation
- Ventilation automatique
- Ralenti de nuit
- Déshumidification
- Programmation



Programmation

Le climatiseur, grâce à son microprocesseur, gère lui-même le confort des utilisateurs.
La programmation permet une mise en marche différée ou un arrêt programmé de l'appareil.
La réduction de la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

SIMPLY RC



SIM 7 RC

SIM 9 RC

SIM 12 RC

SIM 18 RC

SIM 24 RC

		SIM 7 RC	SIM 9 RC	SIM 12 RC	SIM 18 RC	SIM 24 RC
Puissance calorifique (1)	kW	2,24	2,72	3,5	5,46	7
Puissance absorbée	kW	0,72	1,05	1,36	1,95	2,66
Puissance frigorifique (2)	kW	1,98	2,5	3,23	5,29	6,54
Puissance absorbée	kW	0,76	1,05	1,31	2,06	2,6
Déshumidification	l/h	0,7	1	1,5	2,2	2,6
Débits d'air (PV/MV/GV)	m³/h	275/315/360	310/340/390	385/410/450	580/690/830	690/860/990
Pression acoustique à 1 m (3)						
Intérieur (PV/MV/GV)	dB(A)	28/31/34	29/33/36	33/38/41	40/42/46	44/47/50
Extérieur	dB(A)	53	56	58	53	61
Alimentation électrique		1-230 V - 50 Hz				
Plage de tension		198 - 254 V				
Calibre fusible am	A	8	8	12	12	16
Câble d'alimentation	mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Alimentation côté		Int	Int	Int	Int ou Ext	Ext
Type de compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Réfrigérant		R407C				
Limite de fonctionnement		- 10 °C / + 43 °C				
Caractéristiques de raccordement entre unités						
Liaisons frigorifiques (non fournies)						
Longueur maximale	m	10	10	12	15	15
Dénivelé	m	7	7	7	7	7
Diamètre tube Gaz	Inchs	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
Diamètre tube Liquide	Inchs	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Liaisons électriques (non fournies)	mm²	6x1,5	6x1,5	6x1,5	6x1,5	6x1,5
Dimensions et poids						
Unité Intérieure						
Poids	kg	8	8	9	14	14
Dimensions (LxPxH)	mm	815x170x280	815x170x280	815x170x280	1115x205x330	1115x205x330
Unité Extérieure						
Poids	kg	30	31	37	43	62
Dimensions (LxPxH)	mm	760x245x545	760x245x545	760x245x545	795x290x610	795x290x610

Notas : Les valeurs sont exprimées sous une tension de 230 V ou 3N 400 V / 50 Hz.

(1) Puissance calorifique nominale : Conditions internationales 20°C/12°C humide - Air extérieur : 7°C/6°C humide.

(2) Puissance frigorifique nominale : Conditions internationales (Normes NF EN 255.2 / 814.2) - 27°C/19°C humide - Air extérieur : 35°C/24°C humide.

(3) Pression acoustique globale en Dba (1m) aux conditions nominales : groupe extérieur en champ libre sur plan réfléchissant - groupe intérieur : installation dans un local de dimension moyenne, (PV-0,5s de réverbération).



ACE
Marketing



ACE
Industrie



Votre distributeur agréé **Airwell**

ACE - 1 bis, av. du 8 mai 1945 - Saint-Quentin-en-Yvelines
F - 78284 Guyancourt Cedex
Fax : +33 (0) 1 39 44 11 55 - Tel. : +33 (0) 1 39 44 78 00
www.airwell.com